



Š= Šírka, D= Dĺžka, V= Výška

230V~ 50Hz  



DEFA Termini™ 1350

DEFA Termini™ 1350 využíva teleso ohrevu PTC (Pozitívny Teplotný Koeficient). Pokiaľ teplota v kabíne automobilu stúpne, výkon i spotreba energie sa zníži.

Vykurovanie kabíny je vybavené poistkou proti prehriatiu. Táto poistka je nastavená na 55°C. Pokiaľ táto poistka vypne, ohrievač musí byť vypnutý odpojením zo zásuvky. Následne je potrebné nechať ho odpojený až do vychladnutia (cca 30minút). Dalším prvkom ochrany je hlavný istič. Pokiaľ sa po zapnutí istič vypne, ohrievač kabíny musí byť zaslaný na opravu do servisného strediska.

DEFA a.s. splňuje normy ISO 9001:2008, 14001:2004 a OHSAS 18001:2007
Ohrev motora a kabeláž ISO/TS 16949:2002

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napätie	230 ±5%
Výkon [W] -25°C	0 / 1350*
Výkon [W] +20°C	0 / 1100
Stabilný výkon [W]	1350
Výkon pri štarte	2 x 1350
Veľkosť ističa [A]	10**
Prevádzková teplota [°C]	-40 / +80
Š / D / V	138 / 181 / 37
Hmotnosť [g]	595
Hmotnosť držiaka [g]	20
Elektrické krytie	IP20
Izolačná trieda	trieda II
Bezpečnostné normy	EN 60335-1, EN60 335-2-30, NEK EN 55014-1:2000; A1; A1; EN 61000-2-2:2000; EN61000-3-3:1995; A1; EN55014-2:1997; A1
Normy EMC	

* Všetky súčasti zariadenia pracujú pri teplote - 25°C

** Veľkosť ističa závisí od výkonu Termini a ohrevu motora

Objednacie číslo zariadenia

DEFA no: #430050 (obsahuje Termini™ zástrčku pre Termini™ predĺžovací kábel #460850).

#430051 (obsahuje zástrčku Schuko).

12 ks v balení. (Hmotnosť: 7,5 kg)

Držiak číslo: #418070

Súčasti

Termini™ 1350 č. 430050 je súčasťou DEFA WarmUp č. 471250 a inštaláčnej súpravy č. 470050.

Použitie & montáž

Vykurovanie kabíny je do interiéru vozidla inštalované pomocou špeciálneho držiaku. Termini™ môže byť nainštalované opačne pod odkladaciu schránku spolujazdca alebo na stĺpik karosérie s ohľadom na inštrukcie v priloženom návode. Vykurovanie kabíny je nutné inštalovať podľa priloženého užívateľského návodu.

MOLPIR s.r.o., Hrachová 30, 821 05 Bratislava, obchod@molpir.sk, www.molpir.com

www.defa.com